

**WIG** BRASIL



**TRATORES**

# INFORMAÇÕES GERAIS

## Interior da cabine...

Cabine confortável, amplo espaço e visão ampla para o operador, sistema de vedação de ruído interno, assento com sistema de ajuste pneumático com apoio de braços

Ar condicionado embutido para melhor conforto e conveniência do operador, rádio AM/FM, volante com regulagem de inclinação.

Freio de mão independente, duas velocidades ajustáveis via alavanca manual, controles independentes e intuitivos

Luzes do interior em LED, setas indicativas dianteiras e traseiras, faróis em LED, extintor de incêndio e martelo de segurança.

## Motor...

Motor Turbo Diesel 4 Cilindros, mais potência e baixo consumo de combustível.


Tanque de combustível 75Lts, com opcional para 135Lts, sistema de 12 marchas a frente e 12 marchas a ré.

Sistema de proteção contra impacto, sistema de aquecimento para partidas em clima frio

# INFORMAÇÕES GERAIS

## Eixo Dianteiro...

À prova d'água de alto desempenho, pode ser usada em arrozais e campos secos, ângulo de direção 4 a 50°, perfeito para diversos tipos de terreno, sistema de conexões hidráulicas com acionamento mais flexível, alta resposta de direção.



## Sistema de trabalho traseiro...

Sistema de engate hidráulico de 3 pontos, mais rápido e fácil para utilização de implementos.

Dispõe de tanque de óleo hidráulico extra, maior vazão hidráulica, melhor efeito na utilização de um carregador frontal.



## Implementos...

Os tratores WJG BRASIL são compatíveis com todos os implementos disponíveis no mercado, consulte as opções para implementação de acordo com a sua necessidade.



# CONFIGURAÇÃO PADRÃO

| Modelo                                 | WTB-700  | WTB-800  | WTB-900  | WTB-1000                                       |
|--|--|--|--|--|
| Dimensões (C x L x A)mm                | 4.100 x 1.950 x 2.700                          |  |  |  |
| Motor                                  | Yto/ Xinchay / Youney                          |  |  |  |
| Potência (Kw / HP)                     | 51.5 / 70                                      | 59 / 80  | 66.2/ 90                                       | 80.0/ 110                                      |
| Rotação (rpm/min)                      | 540/1000 - 540/760                             |  |  |  |
| Embreagem                              | 11 polegadas tipo duplo feito                  |  |  |  |
| Marchas                                | 12 à frente / 12 à ré                          |  |  |  |
| Evolução de velocidade à frente (km/h) | 2,46 km/h -- 32,73 km/h                        |  |  |  |
| Evolução de velocidade à ré (km/h)     | 2,15 km/h -- 28,69 km/h                        |  |  |  |
| Passo da roda dianteira (mm)           | 1.450 - 1.408                                  |  |  |  |
| Passo da roda traseira (mm)            | 1.300 - 1.700                                  |  |  |  |
| Tipo de levantador                     | levantador hidráulico                          |  |  |  |
| Altura mínima do solo (mm)             | 375  |  |  |  |
| Lastro frente traseira (Kg)            | 144/360  |  | 230 / 360                                      |  |
| Pneus dianteiro / traseiro             | 8.3-24 / 14.9-30                               |  | 9.5-27 / 14.9-30                               |  |
| Pneus opcionais                        | 280/85R20<br>420/85R28<br>280/85R20<br>16.9-28 | 280/85R20<br>420/85R28<br>280/85R20<br>16.9-28 | 280/85R20<br>420/85R28<br>280/85R20<br>16.9-28 | 280/85R20<br>420/85R28<br>280/85R20<br>16.9-28 |

As dimensões, pesos e capacidades demonstradas nesse catálogo são de caráter aproximado considerando normais dentro dos parâmetros de fabricação. Alguns valores podem variar conforme configuração e opcionais dos tratores. Imagens meramente ilustrativas, para mais informações detalhadas consultar a equipe WJG Brasil.



**WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA**

Goiânia-GO  
São José dos Campos-SP  
Rio Branco-AC

