

WIG BRASIL



TRATORES

INFORMAÇÕES GERAIS

Interior da cabine...

Cabine confortável, amplo espaço e visão ampla para o operador, sistema de vedação de ruído interno, assento com sistema de ajuste pneumático com apoio de braços

Ar condicionado embutido para melhor conforto e conveniência do operador, rádio AM/FM, volante com regulagem de inclinação.

Freio de mão independente, duas velocidades ajustáveis via alavanca manual, controles independentes e intuitivos

Luzes do interior em LED, setas indicativas dianteiras e traseiras, faróis em LED, extintor de incêndio e martelo de segurança.

Motor...

Motor Turbo Diesel 4 Cilindros, mais potência e baixo consumo de combustível.


Tanque de combustível 75Lts, com opcional para 135Lts, sistema de 12 marchas a frente e 12 marchas a ré.

Sistema de proteção contra impacto, sistema de aquecimento para partidas em clima frio

INFORMAÇÕES GERAIS

Eixo Dianteiro...

À prova d'água de alto desempenho, pode ser usado em arrozais e campos secos, ângulo de direção 45°-50°, perfeito para diversos tipos de terreno, sistema de conexões hidráulicas com acionamento mais flexível, alta resposta de direção.



Sistema de trabalho traseiro...

Sistema de engate hidráulico de 3 pontos, capacidade de 2.600kg, olhal com suporte a 1.850kg, mais rápido e fácil para utilização de implementos.

Dispõe de tanque de óleo hidráulico extra, maior vazão hidráulica, melhor efeito na utilização de um carregador frontal.



Implementos...

Os tratores WJG BRASIL são compatíveis com todos os implementos disponíveis no mercado, consulte as opções para implementação de acordo com a sua necessidade.



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Modelo	WTB-700	WTB-800	WTB-900	WTB-1000
Dimensões (C x L x A)mm	4.100 x 1.950 x 2.700			
Motor	Yto/ Xinchay / Youney			
Potência (Kw / HP)	51.5 / 70	59 / 80	66.2/ 90	80.0/ 110
Rotação (rpm/min)	540/1000 - 540/760			
Embreagem	11 polegadas tipo duplo feito			
Marchas	12 à frente / 12 à ré			
Evolução de velocidade à frente (km/h)	2,46 km/h -- 32,73 km/h			
Evolução de velocidade à ré (km/h)	2,15 km/h -- 28,69 km/h			
Capacidade de levante kg	2.600 a 610 mm			
Passo da roda traseira (mm)	1.300 - 1.700			
Tipo de levantador	sistema de levante hidráulico de 3 pontos			
Altura mínima do solo (mm)	375			
Lastro frente traseira (Kg)	144/360		230 / 360	
Pneus dianteiro / traseiro	8.3-24 / 14.9-30		9.5-27 / 14.9-30	
Pneus opcionais	280/85R20 420/85R28 280/85R20 16.9-28	280/85R20 420/85R28 280/85R20 16.9-28	280/85R20 420/85R28 280/85R20 16.9-28	280/85R20 420/85R28 280/85R20 16.9-28

As dimensões, pesos e capacidades demonstradas nesse catálogo são de caráter aproximado considerando normais dentro dos parâmetros de fabricação. Alguns valores podem variar conforme configuração e opcionais dos tratores. Imagens meramente ilustrativas, para mais informações detalhadas consultar a equipe WJG Brasil.



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

