



WPC-500

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Dimensões

Modelo	WPC-500
Peso Operacional (Kg)	12.000
Dimensão total (C x L x A) (mm)	7.230 x 2.520 x 3.250
Raio de giro (mm)	6.400

Performance

Capacidade da caçamba (Kg)	2m3
Capacidade de carga nominal (kg)	4.000
Força máxima de desagregação (kn)	110
Altura máxima de despejo (mm)	3.200
Alcance máximo de despejo (mm)	1.100
Abastecimento (Lt)	190
Tanque hidráulico (Lt)	170
Óleo lubrificante (Lt)	25
Óleo da transmissão (Lt)	38

Motor

Marca	Cummins QSB5.9-C190 Tier III
Tipo	6 cilindros turbo diesel
Potência nominal bruta	175Hp
Potência nominal bruta	160Hp
Torque	500Nm

Cabine

Fechada; ROPS/FOPS (opcional); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e Bluetooth; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio com suporte; Limpador de para-brisa;

Freios

Serviço: Freio a disco com assistência pneumática nas 4 rodas.
Opcional: Freios a multi discos com banho a óleo

Pneus

Dianteiros	17.5x25 (16 lonas)
Traseiros	17.5x25 (16 lonas)

Transmissão

Tração	4x4
Tipo	Conversor de torque - Powershift JY315
Marchas a frente	4
Marchas a ré	3

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	195
Tipo	Diesel S10
Relação consumo mínimo combustível	<210g/kw.H
Segurança	ROPs / FOPs

Opcionais

Caçamba 2,5 (m3)
Garfos para madeira
Manipulador hidráulico
Rastreamento GPS
Faróis e luzes extras



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

