



WMG-135

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Dimensões

Modelo	WMG-135
Peso Operacional (Kg)	1.500
Dimensão total (C x L x A) (mm)	8285x2790x3340
Raio de giro (mm)	7.500

Performance

Carga do eixo dianteiro (Kg)	5.150
Carga do eixo Traseiro (Kg)	10.850
Pressão do sistema hidráulico (Mpa)	18
Velocidade máxima à frente (Km)	40.4
Velocidade máxima à ré (Km)	25.7
Comprimento da lâmina (mm)	3.965
Altura da lâmina (mm)	610
Profundidade de corte (mm)	715
Força de tração da lâmina (Kn)	89

Motor

Marca	Cummins6BT5.9
Tipo	6 cilindros turbo diesel
Potência nominal (Kw/Hp)	125Kw/ 150HP
Max. Torque	930N.m

Cabine

Fechada; ROPS/FOPS (opcional); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e Bluetooth; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio com suporte; Limpador de para-brisa;

Ripper traseiro

Dentes	5
Peso (Kg)	1.200
Penetração máxima (mm)	360
Largura de corte (mm)	2.040

Sistema hidráulico

Sistema alimentado por bomba de pistões, Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava.

Vazão da bomba (L/min)	1.870 a 2.200Rpm
Pressão do sistema (Mpa)	18

Freios

Serviço: Freios de segurança, serviço multi-discos em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico.
Estacionamento: Atuação integrada com a transmissão, com acumuladores de nitrogênio com acionamento independente

Pneus

Pneus e aros	17.5x25 (12 - 16 lonas)/ aro 14
Aro	3 partes

Transmissão

Tração	6x4
Tipo	Powershifti semi automática
Marchas a frente	6
Marchas a ré	3

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	345
Tipo Diesel	S10
Distância entre Eixos (mm)	5.647
Segurança	ROPs / FOPs

Lâmina

Dimensões C x A (mm)	3.660 x 610
Espessura (mm)	22
Ângulo de corte (mm)	27 - 70
Deslocamento E - D (mm)	700



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

