



WMG-135

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Dimensões

Modelo	WMG-135
Peso Operacional (Kg)	15.100
Dimensão total (C x L x A) (mm)	8285x2790x3340
Raio de giro (mm)	7.500

Performance

Carga do eixo dianteiro (Kg)	5.150
Carga do eixo Traseiro (Kg)	10.850
Pressão do sistema hidráulico (Mpa)	18
Velocidade máxima à frente (Km)	40.4
Velocidade máxima à ré (Km)	25.7
Comprimento da lâmina (mm)	3.965
Altura da lâmina (mm)	610
Profundidade de corte (mm)	715
Força de tração da lâminha (Kn)	89
Ângulo de rotação (°)	24
Ângulo de talude (°)	90

Motor

Marca	Cummins6BT5.9
Tipo	6 cilindros turbo diesel
Potência nominal (Kw/Hp)	125Kw/ 150HP
Max. Torque	930N.m

Cabine

Fechada; ROPS/FOPS (opcional); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e Bluetooth; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio com suporte; Limpador de para-brisa;

Ripper traseiro

Dentes	5
Peso (Kg)	1.200
Penetração máxima (mm)	360
Largura de corte (mm)	2.040

Sistema hidráulico

Sistema alimentado por bomba de pistões com fluxo variável, Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava.

Vazão da bomba (L/min)	1.870 a 2.200Rpm
Pressão do sistema (Mpa)	18

Freios

Serviço: Freios de segurança, serviço multi-discos em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico.
Estacionamento: Atuação integrada com a transmissão, com acumuladores de nitrogênio com acionamento independente

Pneus

Pneus e aros	17.5x25 (12 - 16 lonas)/ aro 14
Aro	3 partes

Transmissão

Tração	6x4
Tipo	Powershifti semi automática
Marchas a frente	6
Marchas a ré	3

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	310
Tipo Diesel	S10
Distância entre Eixos (mm)	5.647
Segurança	ROPs / FOPs

Lâmina

Dimensões C x A (mm)	3.965x 610
Espessura (mm)	22
Ângulo de corte (mm)	27 - 90
Deslocamento E - D (mm)	700



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

