

# WJG

BRASIL



Agora com sistema de monitoramento  
e telemetria via satélite



# WMG-135

# CONFIGURAÇÃO PADRÃO

## Dimensões

Modelo	WMG-135
Peso Operacional (Kg)	15.100
Dimensão total (C x L x A) (mm)	8285x2790x3340
Raio de giro (mm)	7.300

## Performance

Carga do eixo dianteiro (Kg)	5.150
Carga do eixo Traseiro (Kg)	10.850
Pressão do sistema hidráulico (Mpa)	18
Velocidade máxima à frente (Km)	40.4
Velocidade máxima à ré (Km)	25.7
Comprimento da lâmina (mm)	3.965
Altura da lâmina (mm)	610
Profundidade de corte (mm)	715
Força de tração da lâminha (Kn)	89
Ângulo de rotação (°)	24
Ângulo de talude (°)	90

## Motor

Marca	Cummins 6BT5.9 Mar I Tier III
Tipo	6 cilindros turbo diesel
Potência nominal (Kw/Hp)	125Kw/ 150HP
Max. Torque	930N.m

## Cabine

Fechada; ROPS/FOPS; Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e Bluetooth; Luzes internas; Assento do operador com suspensão pneumática e apoio de braço; Extintor de incêndio com suporte; buzina, sinal sonoro em marcha r'r, Limpador de para-brisa;

## Ripper traseiro

Dentes	5
Peso (Kg)	1.200
Penetração máxima (mm)	360
Largura de corte (mm)	2.040

## Sistema hidráulico

Sistema alimentado por bomba de pistões com fluxo variável, Cilindros de elevação de lamina montados sobre mancal rotatio - sela - com sistema hidráulico de trava.

Vazão da bomba (L/min)	1.870 a 2.200Rpm
Pressão do sistema (Mpa)	18

## Freios

Serviço: Freios de segurança, serviço multi-disos em banho de óleo, auto ajustáveis, de acionamento hidráulico.  
Estacionamento: Atuação integrada com a transmissão, com acumuladores de nitrogênio com acionamento independente

## Pneus

Pneus e aros	17.5x25 (12 - 16 lonas)/ aro 14
Aro	3 partes

## Transmissão

Tração	6x4
Tipo	Powershifti semi automática
Marchas a frente	6
Marchas a ré	3

## Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	310
Tipo Diesel	S10
Distância entre Eixos (mm)	5.647
Segurança	ROPs / FOPs
Telemetria e monitoramento via satélite	Sim

## Lâmina

Dimensões C x A (mm)	3.660 x 620
Espessura (mm)	22
Ângulo de corte (mm)	27 - 90
Deslocamento E - D (mm)	700



**WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA**

Goiânia-GO  
São José dos Campos-SP  
Rio Branco-AC

